

百特麦 OSG智能手套



百特麦 Omni Sight Glove

内容如有更改，恕不另行通知。

www.richvoice.com

 **BetterMAN**[®]

ADVANTAGE CHARACTERISTIC

功能和优点

轻盈舒适

符合人体工程学设计的轻质设备可确保长时间佩戴舒适，有效减少用户疲劳。

高效准确

配备高性能扫描引擎，能够快速解码远近条形码，轻松处理复杂和频繁的扫描任务。

坚固耐用

高防护等级，防跌落和防震设计，确保在恶劣环境和各种行业应用中的稳定性能。

智能连接

支持多种无线通信技术，实现无缝设备配对和高效数据传输，具有增强的可扩展性。

长效电池

大容量电池提供全天运行，智能反馈功能优化用户体验，提高工作效率。



TECHNOLOGY SPECIFICATIONS



规格

OSG 规格	
参数	OSG
重量	40克
尺寸	50 x 45 x 16 mm
扫描引擎	1D/2D 读码器
光学分辨率	640x480 像素
瞄准点	红点瞄准
反馈	3个LED灯
防护等级	IP54
跌落规格	2米
滚动跌落规格	2000次0.5米滚筒跌落
电池	650毫安时，可充电锂电池
充电时间	2小时
工作时长/扫描次数	6000次扫描
无线技术	支持蓝牙低功耗4.0、4.1、4.2、5.0
蓝牙范围	自由场地：40米（131英尺）室内：10-20米（33-66英尺）
工作温度	-30°C to 60°C
储存温度	-40°C to 70°C
环境光	0 lux to 100,000 lux
ESD保护	±8kVdc空气放电±4kVdc触点放电
湿度	在60°C时，相对湿度高达95%，不凝结
用户界面	3个LED、振动、语音
视场角度	40°水平×30°垂直
符号对比度	20%
一维码分辨率	3mil
NFC	支持
智能配对工具	Android应用程序
震动和音频反馈	振动、声音
附件	可穿戴触发器
主要应用场景	仓储、运输、物流、零售、制造

OSG 规格

扫描范围 (1D/2D)

13 MIL UPC : 46 mm to 390 mm [1.81 in to 15.35 in]
 5 MIL C39 : 45 mm to 180 mm [1.77 in to 7.09 in]
 10 MIL C39 : 36 mm to 360 mm [1.41 in to 14.17 in]
 20 MIL C39 : 71 mm to 747 mm [2.79 in to 29.41 in]
 7 MIL PDF417 : 55 mm to 163 mm [2.17 in to 6.42 in]
 10 MIL PDF417 : 42 mm to 247 mm [1.65 in to 9.72 in]
 10 MIL QR : 40 mm to 182 mm [1.57 in to 7.17 in]
 20 MIL QR : 36 mm to 367mm [1.42 in to 14.45 in]

解码能力

1D:

Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar

2D STACKED:

Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417

2D MATRIX:

Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code

POSTAL:

Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet

OSG 可选配件

OPTIONAL ACCESSORIES




右手套




左手套



双充底座



挂脖拉伸扣



OSG路由器